

SONDA MONOTUBO

- Conforme alle norme UNI EN ISO 16911-1 e UNI EN 13284-1
- Realizzata interamente in acciaio inox
- Campionamenti isocinetici di polveri in emissione in camini privi o con poca condensa
- Completamente smontabile per facilitare il trasporto
- Temperatura massima di utilizzo 600 °C



SONDA MONOTUBO

La **SONDA MONOTUBO** è un prodotto innovativo che ha la particolarità di includere un tubo di misura (Darcy) ed un tubo di prelievo con ugelli e portafiltra che consentono l'esecuzione dei campionamenti isocinetici di polveri in emissioni **in camini privi o con poca condensa**.

La sonda monotubo è realizzata interamente in **acciaio inox**, è semplice e comoda da trasportare. La possibilità di smontare il puntale di Darcy, permette di proteggere i fori di ingresso durante il trasporto.

Due linee di prelievo aggiuntive gas con filtro sinterizzato consentono l'utilizzo con analizzatori, FID, e altri tipi di prelievo.

SPECIFICHE TECNICHE

• L NOMINALE (mm)	• L CON SCORRITORE (mm)
500	380
1000	880
1500	1380
2000	1880
2500	2380
3000	2880

SONDA MONOTUBO

