

SONDA MONOTUBO



- Conforme alle norme UNI EN ISO 16911-1 e UNI EN 13284-1
- Realizzata interamente in acciaio inox
- Campionamenti isocinetici di polveri in emissione in camini privi o con poca condensa
- Completamente smontabile per facilitare il trasporto
- Temperatura massima di utilizzo 600 °C



SONDA MONOTUBO

La sonda monotubo è un prodotto innovativo che ha la particolarità di includere un tubo di misura (Darcy) ed un tubo di prelievo con ugelli e portafiltro che consentono l'esecuzione dei campionamenti isocinetici di polveri in emissioni in camini privi o con poca condensa.

La sonda monotubo è realizzata interamente in acciaio inox, è semplice e comoda da trasportare. La possibilità di smontare il puntale di Darcy, permette di proteggere i fori di ingresso durante il trasporto.

Due linee di prelievo aggiuntive gas con filtro sinterizzato consentono l'utilizzo con analizzatori, FID, e altri tipi di prelievo.

SPECIFICHE TECNICHE

| • L NOMINALE (mm) | • L CON SCORRITORE (mm) |
|-------------------|-------------------------|
| 500 | 380 |
| 1000 | 880 |
| 1500 | 1380 |
| 2000 | 1880 |
| 2500 | 2380 |
| 3000 | 2880 |

SONDA MONOTUBO

